

Flüssiggekühlte MIG/MAG-Schweißbrenner erfüllen perfekt die Bedürfnisse von Schweißern bei der Ausführung verschiedenster Arbeiten. Die rutschfeste Beschichtung und das neue Kugelgelenk des GRIP-Griffs bieten Ihnen einen außergewöhnlichen Arbeitskomfort.

BESCHREIBUNG

Extrem widerstandsfähiger Brenner.
Brenner wird im schweren Kesselbau und bei Metallgerüsten eingesetzt.
Ergonomischer Griff mit „GRIP“-Beschichtung bietet sicheren Halt auch in schwierigen Positionen.

MERKMALE

- **Max. Strom (Imax): 500 A: CO2 und 450 A: Ar/CO2**
Im Pulsbetrieb werden diese Kapazitäten um 35 % verringert
- **Einschaltdauer: 450 A bei 100 %**
- **Empfohlene Drahtdurchmesser : 1,0 bis 2,4 mm**
- **Längen: 3 m, 4 m und 5 m**



VERBRAUCHSMATERIALIEN

Brenner



Halterungen für Kontaktrohre und Diffusoren

ACIER	ALU	ACIER	ALU
042940		043022	

Kontaktrohre

	ACIER	ALU
Ø 0.8	041790	-
Ø 1.0	419803	419766
Ø 1.2	419810 ●	419773 ●
Ø 1.4	419827	-
Ø 1.6	419834	041080
Ø 2.4	040533	-

Düsen

	ACIER	ALU
Ø 16	042315	

Drahtseelen

	Ø 0.6/0.8			Ø 1.0 & 1.2				Ø 1.2 & 1.6			Ø 1.6 & 2.4	
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	8 m	3 m	4 m	5 m	4 m	5 m
Stahl	-	041837	-	041608	041844 ●	062276 ●	-	418417	418424	062283	040526	062290
Teflon	041578	044050	-	041585	044067	-	038677	-	044074	-	-	-
Kohlenstoff	-	039834	062306	●	039827 ●	062313	-	-	039810	-	-	-