

Der separate Drahtvorschubkoffer W5S-4L mit Luft- oder Wasserkühlung ist kompatibel mit den Generatoren MAGYS 400 GR, 500 GR und 500 WS.

SYNERGISCH


- **Synergie:** Die Drahtvorschubgeschwindigkeit wird vom Drahtvorschubkoffer eingestellt.

INDUSTRIETAUGLICH

- Die Eignung für luft- und wassergekühlte Brenner lässt einen Einsatz mit maximaler Produktivität zu.
- Seine verstärkte Bauweise sorgt für lange Lebensdauer.
- Der 50W Drahtvorschubmotor mit 4 Drahtführungsrollen garantiert einen hochleistenden Drahtvorschub mit Volldraht bis Ø 1,2 mm.

KOMPAKT

- Minimale Außenabmessungen, um in Mannlöcher von nur 40 cm Durchmesser durchgereicht zu werden.
- Luft- oder wassergekühlte Zwischenschlauchpakete von 1,6m bis 20m.



Drahtvorschubkoffer W5S-4L
Art.-Nr. 032835

Siehe Datenblatt:
MAGYS 400 GR - Art.-Nr. 032187
MAGYS 500 GR - Art.-Nr. 032194
MAGYS 500 WS - Art.-Nr. 032200

OPTIONEN



Druckminderer 30L/min
 041622
 041219
 041646



Polaritätswechselkabel
033689

Zwischenschlauchpakete

L.	Luft		Flüssigkeit	
	Ømm	Art.-Nr.	Ømm	Art.-Nr.
1,6m	-	-	70 mm ²	033696
5m	50 mm ²	034822	-	-
5m	70 mm ²	034839	70 mm ²	033641
10m	50 mm ²	034853	70 mm ²	033658
10m	70 mm ²	034860	95 mm ²	034877
15m	-	-	95 mm ²	034884
20m	-	-	95 mm ²	034891

U ₁	I ₁	Ømm		200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS							
24V	3A	0.6	0.9	✓	-		0.8	410A @ 60%	IP21	23x32x49 / 15
		1.2	1.2			50W	1.0	320A @ 100%		