

Externes, luftgekühltes Drahtvorschubgerät WS-4R unabdingbar für die Funktionstüchtigkeit des MAGYS 400-GR oder 500-GR.

SYNERGISCH

- **Synergic Modus** : MAGYS 400-GR nimmt die Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit selbständig vor.

INDUSTRIEQUALITÄT

- verstärkte und optimierte Mechanik für lange Gerätelebensdauer.
- Die 75W 4-Rollendrahtführung ermöglicht eine konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit für alle Drahttypen.

MOBIL

- Die Verbindung zur MAGYS 400-GR wird mitgeliefert.
- Das Drahtvorschubgerät kann auf die Stromquelle oder den Boden gestellt werden.
- **Zwischenschlauchpaket** von 1,6 bis 30 Meter.



Packet Beispiel: 034990 (ohne Druckminderer)								
	+		+		+		+	
MAGYS 400 GR Art.-Nr. 032187		Drahtvorschubgerät WS-4R Art.-Nr. 034723		Zwischenschlauchpaket 10m – 70 mm ² Art.-Nr. 034860		Massekabel 4m - Ø 50 mm ² Art.-Nr. 043824		Stahl/Edelstahl 350A – 4m (AIR) Art.-Nr. 040946

OPTIONAL



**Fahrwagen für
Drahtvorschub-gerät**
Art.-Nr. 040977



**Druckminderer, 2
Manometer (30 L/min)**
 Art.-Nr. 041622
 Art.-Nr. 041219
 Art.-Nr. 041646



Verpolungskabel
Art.-Nr. 033689

Zwischenschlauch-paket

L.	Air cooled		Liquid cooled	
1,6m	-		70 mm ²	033696
5m	50 mm ²	034822	-	
5m	70 mm ²	034839	70 mm ²	033641
10m	50 mm ²	034853	70 mm ²	033658
10m	70 mm ²	034860	95 mm ²	034877
15m	-		95 mm ²	034884
20m	-		95 mm ²	034891
30m	-		95 mm ²	034907

	ømm		ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		cm/kg
	GAS	NO GAS	100	200	300				
	0.6	-	-	✓	✓		1.0	-	25x59x56 / 17
	1.2	-	-	✓	✓		1.2	-	