


ROLLER'S **Fox ANC / VE / SR**



Deutsche Spitzenqualität



Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Rohrsäge ideal für Stahlrohre und andere bis \varnothing 6", 160 mm, sowie für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

- Zum rechtwinkligen, schnellen Sägen bis 6", mit ROLLER'S Führungshalter und extra dickem, biege- und verwindungssteifen ROLLER'S Spezialsägeblatt.
- Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft zum schnellen, mühelosen, rechtwinkligen Sägen. Überall vor Ort einsetzbar, ohne Schraubstock. Einfach und sicher zu bedienen. Ideal für Montage und Demontage.
- ROLLER'S Spezialsägeblätter - unbedingt erforderlich zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter. Extra dick, biege- und verwindungssteif.
- Auch zum Sägen frei Hand.
- Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,0 kg (ROLLER'S Fox ANC SR nur 3,1 kg). Für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten.
- Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.
- Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.
- Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzise nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.
- Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzise nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.
- Kraftvoller Sägevorschub beim Sägen frei Hand durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.
- Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel – siehe Seite 28–29, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.
- Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.
- **ROLLER'S Fox ANC**
Ideale Hubzahl! Bewusst fest eingestellte Hubzahl (2400 min⁻¹). Keine Elektronik! Dadurch zwangsläufig optimale Schnittgeschwindigkeit und größtmögliche Schonung von Sägeblatt, Motor und Getriebe. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, mit thermischem Überlastschutz.
- **ROLLER'S Fox ANC VE**
Vario-Elektronik! Hubzahl stufenlos einstellbar (0 bis 2400 min⁻¹) für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen frei Hand. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W.
- **ROLLER'S Fox ANC SR**
Speed-Regulation! Hubzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar (700 bis 2200 min⁻¹). Die vorgewählte Hubzahl bleibt konstant, auch unter extremer Belastung. Mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung, Blockierschutz. Für materialgerechtes Sägen. Ideal für nichtrostende Stahlrohre, Gussrohre und zum Zersägen von Kesseln, Tanks usw. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W.



ROLLER'S **Fox ANC Set**

Antriebsmaschine, Führungshalter 2", 2 ROLLER'S
Speziälsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel,
im Stahlblechkasten

560020



ROLLER'S **Fox ANC VE Set**

Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik, Führungshalter 2",
2 ROLLER'S Speziälsägeblätter 2"/140-3,2,
Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten

560027



ROLLER'S **Fox ANC SR Set**

Antriebsmaschine mit Speed-Regulation, Führungs-
halter 2", 2 ROLLER'S Speziälsägeblätter 2"/140-3,2,
Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten

560026

Zubehör

ROLLER'S Fox ANC Antriebsmaschine	560000
ROLLER'S Fox ANC VE Antriebsmaschine	560008
ROLLER'S Fox ANC SR Antriebsmaschine	560001
ROLLER'S Speziälsägeblätter / Sägeblätter siehe Seite 28-29	
Führungshalter 2", für Rohre Ø 1/8-2"	563000
Führungshalter 4", für Rohre Ø 2 1/2-4"	563100
Führungshalter 6", für Rohre Ø 5-6"	563200
Doppelhalter zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER'S Fox und zum Gewindeschneiden mit ROLLER'S King	543100
Schutzkappe für ROLLER'S Führungshalter, zum materialschonenden Spannen dünnwandiger Materialien	563008
Stahlblechkasten	566051

