

ROLLER'S Pulsar



Deutsche Spitzenqualität



Kompaktes, leistungsstarkes Elektro-Weichlötgerät für Kupferrohre Ø 6–54 mm.

- Elektrisch Löten ohne Flamme, keine Brandgefahr.
- Kompakt, handlich, leicht zu transportieren.
- Großer Arbeitsradius durch extra lange Lötzangenkabel (4 m).
- Überall einsetzbar. Mit Stabelektroden (Zubehör) auch an sehr engen Stellen.
- Kurze Lötzeit durch hohe Heizleistung (900°C) und hohe Lötleistung (2000 W!).
- Sofort lötbereit, keine Aufheizzeit, kein Einstellen.
- Störungsfreies Arbeiten durch temperaturunabhängige Steuerung des Lötstroms mit Schutz-Kleinspannung 24 V (Sicherheits-Transformator). Kein umständliches Einstellen von pneumatischen Steuerungen.
- Leichtes Wechseln der Elektroden. Elektrodenhalter und Schrauben aus nichtrostendem Stahl.

Lieferumfang

Art.-Nr.

ROLLER'S Pulsar

Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 2 Stück Prismenelektroden

164011 A220

ROLLER'S Pulsar Super-Pack

Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, Rohrschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35, 10er-Pack Reinigungsvlies ROLLER'S Vlies, im Stahlblechkasten

164050 A220

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Prismenelektrode, 2er-Pack | 164111 A |
| Prismenelektrode mit Halter, 2er-Pack | 164110 A |
| Stabelektrode, 2er-Pack | 164115 A |
| Stahlblechkasten mit Einlage | 164250 A |
| ROLLER'S Vlies (10er-Pack) | 160300 A |

ROLLER'S Jet-Fire



Deutsche Spitzenqualität



Kompakter, robuster Propan-Lötbrenner zum Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 35 mm.

- Selbstzündend durch Piezozünder, dadurch geringer Gasverbrauch (bei voller Lötleistung nur 150 g/h) und hohe Arbeitssicherheit.
- Universal-Brennerrohr mit Turbo-Drall-Verstärker, Flammentemperatur 1950°C, für schnelles Weichlöten.
- Handlich, mit einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren.
- Feststellknopf für Dauerbetrieb.

Lieferumfang

Art.-Nr.

ROLLER'S Jet-Fire

Propan-Lötbrenner mit Piezozünder, Gasanschluss G 3/8" LH, Schlauchtülle und Überwurfmutter G 3/8" LH

160010 A

Zubehör

| | |
|--|----------|
| Hochdruckschlauch 3,0 m, G 3/8" LH | 152106 |
| Druckminderer für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar) | 152109 |
| ROLLER'S Vlies (10er-Pack) | 160300 A |