

**Ideal für Reparaturarbeiten. Der CUTTER 35KF ist ein Plasmaschneidgerät mit integriertem Kompressor.**

## Integrierter Druckluftkompressor

Der integrierte Kompressor erlaubt unabhängiges Arbeiten ohne externe Druckluftversorgung. Der integrierter Filter vermeidet Kondensationschäden am Brenner.

## Qualitätsschnitte nahezu ohne Materialverzug

Der Plasma 35KF ermöglicht saubere Schnitte auch auf lackierten Werkstücken:

- bis 15 mm Materialstärke bei Stahl, Edelstahl und Gusseisen
- bis 10 mm bei Alu und Kupfer



## Lichtbogen-Zündung ohne HF

Die Zündung erfolgt über das Self-Start «Arc Pilot» System. Der Lichtbogen zündet ohne Materialberührung. Die HF-freie Zündung vermeidet elektromagnetische Störungen (Radio, IT, Telefon, medizinische Geräte).



## Einfache, schnelle und sichere Anwendung

- 4m-Schneidbrenner mit Sicherheitsschalter, der versehentliches Starten des Plasma CUTTERS verhindert.
- Integrierter Kompressor (Lautstärke: 60/70 dB)

Lieferumfang:	 2 m 10 mm <sup>2</sup>	 MT 35 K 4 m
Art.-Nr. 031036	✓	✓



verstärkter Schutz für den Betrieb an Generatoren und bei Überspannungen bis 400 Volt geschützt.



PFC Funktion: Leistungsfaktorkorrektur, Versorgung von 165V bis 265V.



integrierter Belüftungskanal, der die Gerätelektronik von dem Staub isoliert.

## Leistungsfähigkeit

Kapazität	Dicke
Trennen	15 mm
Saubere Schneidverfahren	10 mm

## Zubehör und Verschleißteile

	x 4 040229
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Verschleißteile-Box  
039964



Kit Kompass  
040205



Fahrwagen PLASMA 600  
040298

50/60hz	AM	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompressor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included	✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA