

VIZOR AIR/3X

ATEMSCHUTZSYSTEM



4-PUNKT SCHULTERTRAGESYSTEM FÜR AUSGEWOGENE GEWICHTSVERTEILUNG

ERGONOMIE+

Um der Arbeitsergonomie gerecht zu werden, gibt es zusätzlich zum Atemschutzsystem noch einen 4-Punkt Ergo Schultertragegurt. Dieser entlastet den Anwender, und das Gewicht ist insgesamt gleichmäßiger über den Oberkörper verteilt.

TECHNISCHE DATEN GEBLÄSEFILTERGERÄT

Schutzfaktor	TH3 (EN 12941)
Luftflussregulierung	Stufe 1: min. 170 l/min
	Stufe 2: min. 210 l/min
	Stufe 3: min. 240 l/min
Geräuschpegel	max. 70 dB(A)
Gewicht	1575 g (inkl. Filter, Gurt und Batterie)
Abmessungen	222 x 213 x 92,6 mm (LxBxH)



ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ VOR STAUB UND SCHWEISSRAUCH

Das System filtert bis zu 99,8% der gesundheitsgefährdenden Partikel aus der Umgebungsluft und erfüllt somit den höchsten Qualitätsstandard TH3 (EN 12941).



VORBEREITUNG FÜR GASFILTER UND GERUCHSFILTER

Optional kann ein A1 B1 E1 Gasfilter in das Air/3X System eingesetzt werden und schützt zusätzlich vor gefährlichen Gasen. Ebenfalls optional erhältlich ist ein GeruchsfILTER.



BIS ZU 18 STUNDEN AKKULAUFZEIT

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku garantiert einen konstanten Luftstrom von 170 l/min über einen Zeitraum von bis zu 18 Stunden.*



BATTERIEZUSTANDS- UND LUFTMENGENKONTROLLE MIT WARNFUNKTION

Ein akustischer und visueller Alarm sorgt bei schwacher Akkuleistung, fehlendem oder verlegtem Partikelfilter für größtmögliche Sicherheit.

What's your
welding challenge?

Let's get connected.

*/ Betriebsdauer Stufe 1 mit neuem Filter bei Raumtemperatur.

www.fronius.com