MIG-Brenner

MIG/MAG-Brenner 450A (ABIMIG)

Luftgekühlt

Ausgestattet für Stahl-/Edelstahlschweißen :
Art.-Nr. 045392 (4 m)

Luftgekühlte MIG/MAG-Schweißbrenner erfüllen perfekt die Bedürfnisse von Schweißern bei der Ausführung verschiedenster Arbeiten. Die Beschichtung und das neue Kugelgelenk des Griffs bieten Ihnen einen außergewöhnlichen Arbeitskomfort.

BESCHREIBUNG

Robuster Brenner für mittelschwere oder schwere Arbeiten.
Das Koaxialkabel bleibt trotz seines größeren Durchmessers flexibel und wendig. Der Schwanenhals dreht sich um 360°.
Kostengünstige und sichere Lösung.
Geringer Platzbedarf.

MERKMALE

- **Max. Strom (Imax): 450 A: CO2 und 400 A: Ar/CO2**

Im Pulsbetrieb werden diese Kapazitäten um 35 % verringert

- **Einschaltdauer: 450 A bei 60 %**
- **Empfohlene Drahtdurchmesser : 1,0 bis 2,4 mm**
- **Länge: 4 m**

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Brenner

Halterung für Kontaktrohre & Diffusor

045484

Kontaktrohre

	STAHL
Ø 0.8	*041790*
Ø 1.0	419803
Ø 1.2	419810
Ø 1.4	419827
Ø 1.6	419834
Ø 2.4	040533

Düse

Ø 19	045491

Drahtseelen

	Ø 0.6/0.8	Ø 1.0 & 1.2	Ø 1.2 & 1.6		Ø 1.6 & 2.4
	4 m	4 m	4 m	5 m	4 m
Stahl	041837	041844	418424	038684 Originalausstattung	040526
Teflon	044050	044067	044074	-	-
Kohlenstoff	039834	039827	039810	-	-